

KM SEALER F **MASILLA RESISTENTE AL FUEGO**



DESCRIPCIÓN

KM SEALER F es una masilla monocomponente resistente al fuego.

APLICACIÓN

Para calafatear pequeños agujeros, fisuras o intersticios para barreras pasivas EI180/120. La masilla es muy elástica, resistente a la intemperie; excelente adhesividad sobre muchos materiales, como hormigón, cartón-yeso, albañilería, metal y plástico.

MODO DE EMPLEO

Fácil de usar; con pistola a extrusión y espátula para estucar; el producto es listo para el uso y no debe ser diluido.

CERTIFICACIONES

- Según la Norma Europea UNI-EN 1366 en pared y losa en albañilería. EI180
- Según la Norma Europea UNI-EN 1366 en pared en cartón-yeso. EI120



DATOS TÉCNICOS

Peso específico:	1300 g/l
Viscosidad:	tixotrópico
Risiduo seco en peso:	77%
Risiduo seco en volumen:	68%
Olor:	sin olor seco
Sequedad:	a 25°C 65µr, por 2-3 mm de espesor; 24 horas en superficie, 72 horas en profundidad
Punto de fusión:	no-inflamable
Reacciones peligrosas:	ninguna
Formato:	cartucho 310 ml
Almacenamiento:	1 año en cartucho original cerrado
Transporte:	ninguna restricción ninguna restricción ICAO/IATA-DGR (no poner en contacto con productos comestibles)

ULTERIORES INFORMACIONES no requiere precauciones para el empleo

Efecto agudo:	ninguno
Toxicidad:	ninguna
Clasificación/Etiquedado:	ningún etiquedado especial según Federal German Regulation Dangerous Substances del 26 Agosto 1986 y según las Directivas CEE
Símbolos y indicaciones:	ninguno
Frases de peligro:	ninguna
Indicaciones de prudencia:	ninguna
Limpieza de los equipos:	con agua de una vez después del uso